

FUGAPROOF

PROTEZIONE SALVA FUGHE

TUTTI I TIPI DI FUGA



A COSA SERVE

- Protegge e sanifica le fughe cementizie
- Facilita la rimozione dello sporco e la pulizia ordinaria
- Evita l'assorbimento d'acqua e di macchie in superficie

I VANTAGGI

- Prodotto ecologico: a base acqua
- Pronto all'uso e facile da applicare
- Sicuro da usare con l'applicazione spray
- VOC free: trattamento eco-friendly
- Non altera il colore originale delle fughe
- Inodore
- Tecnologia base acqua: riduce drasticamente i tempi di trattamento
- Applicabile anche su superfici con umidità residua

COME SI USA

No diluizione: Il prodotto è pronto all'uso.

Istruzioni per l'uso: Pulire la superficie con il detergente FILA più idoneo. Su superficie asciutta spruzzare FUGAPROOF direttamente sulle fughe e asciugare l'eccesso di prodotto con un panno. La superficie è calpestabile dopo 4 ore.

RESA

Con 750 ml di prodotto faccio:

fino a 850 metri lineari

La resa è indicativa e si intende per mano e caratteristiche del materiale

Confezioni

Flaconi da 750 ml con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 6 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione:

Non bagnare la superficie per le prime 24 ore dal trattamento.

Residui secchi non rimossi in fase di applicazione possono essere asportati con MANUTENZIONE PER TUTTE LE SUPERFICI o CLEANER PRO, diluito 1:30.

PROTETTIVO



PER TUTTE LE FUGHE



A COSA SERVE

- Protegge e sanifica le fughe cementizie
- Facilita la rimozione dello sporco e la pulizia ordinaria
- Evita l'assorbimento d'acqua e di macchie in superficie

I VANTAGGI

- Prodotto ecologico: a base acqua
- Pronto all'uso e facile da applicare
- Sicuro da usare con l'applicazione spray
- VOC free: trattamento eco-friendly
- Non altera il colore originale delle fughe
- Inodore
- Tecnologia base acqua: riduce drasticamente i tempi di trattamento
- Applicabile anche su superfici con umidità residua

COME SI USA

No diluizione: Il prodotto è pronto all'uso.

Istruzioni di applicazione

Su superficie asciutta e pulita spruzzare direttamente **FUGAPROOF** a una distanza di circa 10-15 cm dal punto di applicazione. Massaggiare con una spugna in corrispondenza delle fughe cementizie, per favorire la penetrazione del prodotto.

Entro 5 minuti, rimuovere completamente l'eccesso di prodotto con carta assorbente o panno pulito. Intervenire su piccole aree per volta (1 m²). Dopo 4 ore la superficie è trafficabile. Eventuali residui di prodotto rimasti sulla superficie possono essere rimossi con **FILACLEANER** diluito 1:30.

Confezioni

Flaconi da 500ml con erogatore a spruzzo (trigger); cartoni da 12 pezzi.

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

600 metri lineari

La resa è indicativa e si intende per mano e caratteristiche del materiale

Attenzione

*Non bagnare la superficie prima delle 24 ore.
Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia.*

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Il prodotto teme il gelo in canestro.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

COMPOSIZIONE

Dispersione in acqua di resine organiche.

ETICHETTATURA

Non è richiesta etichettatura né indicazioni di rischio e sicurezza perché il prodotto non è classificato pericoloso secondo la vigente normativa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido
Colore: trasparente di colore giallino
Odore: alcolico
Densità: 1,010 kg/litro
pH: 4,6

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.